

| | | | |
|---|---|---|--|
| МОДЕЛЬ | | S 120 | |
| Модификация | | BJ1128V | |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
| Категория | N2 | | |
| Колесная формула | 4x2 | | |
| Пассажировместимость, чел. | 2+1 | | |
| Спальное место | + | | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАССИ, ММ | | | |
| Колесная база, мм | 4700 | 5200 | |
| Длина, мм | 8440 | 8940 | |
| Ширина по задней оси, мм | 2345 | | |
| Высота по кабине, мм | 2470 | | |
| Передний свес, мм | 1225 | | |
| Задний свес, мм | 2515 | 2515 | |
| Колея передних колес, мм | 1810 | | |
| Колея задних колес, мм | 1804 | | |
| МАССЫ, КГ | | | |
| Допустимая полная масса транспортного средства, кг | 11 990 | | |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 200 | | |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 8 000 | | |
| ДВИГАТЕЛЬ | | | |
| Модель | ISF3.8s5168 | | |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | | |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | | |
| Рабочий объем, куб.см | 3760 | | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 122 (166) / 2600 | | |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 592 / 1300-1700 | | |
| Экологический класс | Евро-5 | | |
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue) | | |
| Топливный фильтр грубой очистки, с подогревом | + | | |
| Топливный фильтр тонкой очистки | + | | |
| Топливный бак | 200 л | | |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | | | |
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | | |
| Модель КПП | EcoLite 6S600 | | |
| Передаточное отношение главной передачи | 4.875 | | |
| Тип сцепления | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | | | |
| Тип | Пневматическая, двухконтурная | | |
| Передние тормозные механизмы | Дисковые | | |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | | |
| ABS / ESC | + / + / - | | |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | | |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | | |
| ПОДВЕСКА | | | |
| Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | |
| | Кол-во листов рессор | 3 | |
| | Гидравлические амортизаторы | + | |
| | Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
| Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | |
| | Кол-во листов рессор | 4+3 | |
| | Гидравлические амортизаторы | + | |
| | Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
| ИНТЕРЬЕР | | | |
| Кондиционер | + | | |
| Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом | + | | |
| Электропривод стеклоподъемников | + | | |
| Подогрев боковых зеркал заднего вида | + | | |
| Передние противотуманные фары | + | | |
| Центральный замок | + | | |
| Потолочная полка со стороны водителя | + | | |
| Потолочная полка со стороны пассажира | - | | |
| Круиз-контроль | + | | |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + | | |
| Сервисная информация | | | |
| Межсервисный интервал, км | 20000 | | |
| Гарантийный период | 36 месяцев без ограничения пробега | | |

ООО «Стеллар Мотор Рус»
 Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, представленная в прайс-листе, носит исключительно информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи, могут отличаться от действительных цен Дилеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в прайс-листе информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях, реализуемых в Вашем регионе, Вы можете связаться с официальным Дилером в Вашем регионе.

<https://aumark-trucks.ru>

FOTON AUMARK S120

ГРУЗИТЕ БОЛЬШЕ, ВЕЗИТЕ ДАЛЬШЕ



СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ



Колесная база
 4700 мм, 5200 мм

Мощность
 при 2600 об/мин
 168 л.с.

Допустимая
 полная масса
 11,9 т

Крутящий момент
 при 1300-1700
 об/мин 592 Нм

Допустимая
 нагрузка на оси
 (передняя / задняя)
 4.6 т / 8 т

Экокласс
 Евро-5

Кабина Дневная,
 однорядная 2+1
 с местом для
 отдыха

Трансмиссия
 6MT

FOTON AUMARK S120: ГРУЗИТЕ БОЛЬШЕ, ВЕЗИТЕ ДАЛЬШЕ

Если вы нацелены на то, чтобы везти груза по-максимуму, но при этом проходить под нормативы по системе ПЛАТОН, то мы готовы предложить наиболее оптимальное решение для вашего бизнеса.

Модель S120 представляет вариации с колесными базами 4700 и 5200 мм и допустимой полной массой в заветные 11990 кг. 3,8-литровый двигатель добавил в мощности до 168 л.с., увеличив до 600 Нм выдачу крутящего момента. Великолепная обзорность, лучшие грузоподъемность и топливная экономичность в классе при уменьшенном радиусе разворота и новых стандартах безопасности.

Однорядная кабина в комбинации пассажироместности 2+1 и спальная полкой для комфортабельного отдыха водителя также получила модернизированное рабочее пространство. Мультифункциональный руль, современная легко читаемая приборная панель, тачпад-экран системы инфотеймента, масса вещевых отсеков и мест для хранения документов. Хорошо, когда все под рукой, не правда ли?

Foton Aumark S120 – определенно ваш выбор. Так что определяйтесь и выбирайте. Мы – на расстоянии одного звонка, а ваш бизнес – в шаге от роста.

ЭКСТЕРЬЕР

| |
|--|
| КАБИНА ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ОТКИДЫВАЮЩАЯСЯ ВПЕРЕД, ОДНОРЯДНАЯ СО СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ ИЛИ БЕЗ |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ |
| ЛИНЗОВАННЫЕ ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА |
| ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА СКЛАДЫВАЮТСЯ И РЕГУЛИРУЮТСЯ ВРУЧНУЮ |
| ЗАДНИЙ ПРОТИВОПОДКАТНЫЙ БРУС |
| СТАЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ |

ИНТЕРЬЕР

| |
|---|
| СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И ПассажиРА |
| ВНУТРИСАЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА |
| ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С 3.5-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ |
| СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЕ С ПОДГОЛОВНИКОМ И РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ |
| ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ ДВУХМЕСТНОЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СКЛАДНОЙ СПИНКОЙ, 1 ПОДГОЛОВНИКОМ И РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ |

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ: ISF3.8S5 166 л.с.
КПП: 6MT
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА:
4.875

ФАРЫ

ОСНОВНОГО СВЕТА:
ГАЛОГЕННЫЕ
ДХО: СВЕТОДИОДНЫЕ
ПРОТИВОТУМАННЫЕ:
ГАЛОГЕННЫЕ

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ (УПРАВЛЯЕМАЯ)

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 4.2 т
ТОРМОЗА: ДИСКОВЫЕ
ПОДВЕСКА: РЕССОРНАЯ
ШИНЫ: 265/70R19.5

КАБИНА

ОДНОРЯДНАЯ
ОДНОРЯДНАЯ С МЕСТОМ ДЛЯ ОТДЫХА
ПАССАЖИРОВОМЕСТИМОСТЬ: 2+1

ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: 200 л.

КОЛЕСНАЯ БАЗА:

4700 мм, 5200 мм

ДОПУСТИМАЯ

ПОЛНАЯ МАССА:

11990 кг

ЗАДНЯЯ ОСЬ (ВЕДУЩАЯ)

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 8.0 т
ТОРМОЗА: БАРАБАНЫЕ
ПОДВЕСКА: РЕССОРНАЯ
ШИНЫ: 265/70R19.5

